

モバイル決済端末

EMV、PCI PTS認定取得可能
OEM製品



ePayPOS5000



飛天ジャパン
www.ftsafe.co.jp

ePayPOS5000 モバイル決済端末




- スマートフォン、タブレット端末とBluetoothで無線通信。
- PINパッド、確認画面装備。EMV Level 1 & 2 認定、PCI PTS取得予定。
- 暗号化された安全なモバイルカード決済環境を提供。
- iOS/Android対応SDK提供。
- OEM提供可能。

● 利用シーン




小売店等で店員が接客したその場所で、クレジットカードでの決済処理の実施。



屋外イベント会場ショップでの、クレジットカード決済処理の実施。



保険外交員の訪問先での、初回保険料等のクレジットカード決済処理の実施。



宅配業者の配送先での、クレジットカード決済処理の実施。

● 仕様

■ 基本仕様

動作電圧	3.7-5V
Micro USB	DC 5.0V
動作電流	> 160mA
待機電流	< 20mA
動作環境	温度 -10°C to 50°C 湿度 40 to 90%RH (結露なきこと)
保存環境	温度 -20°C to 70°C 湿度 60 to 90%RH (結露なきこと)
接続端子	Micro USB
通信プロトコル	Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1以上互換
バッテリー容量	1300mAh

■ 磁気カード仕様

磁気カードスロット1基, ISO 7811, track 1, 2, 3	
記録密度	75/210 BPI
データ信号入力範囲	300~12600 BTI/s
走査速度	10~150cm/s

■ ICカード仕様

ISO/IEC 7816標準対応、EMV Level 1 準拠、T=0, T=1 CLASS A, B, C card対応

■ 端末仕様

対応OS	iOS4.0+, Android 2.2/2.3/4+
標準(取得予定)	PCI 3.0, ISO/IEC 7811, GBT151120準拠
認定(取得予定)	CE, FCC/RoHS/MFI/EPL
内蔵暗号化方式	PAE, DES and HASH

■ 画面仕様

画面サイズ	128×64
-------	--------

■ キーボード仕様

15キー、タッチスクリーン

使えるセキュリティをお客様へ

【販売元】

飛天ジャパン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町9-3 CANAL TOWER 4F

TEL.03-3668-6668(代) FAX.03-3668-6667

URL.<http://www.ftsafe.co.jp/> E-mail.sales@ftsafe.co.jp

※記載されている製品仕様、名称などは改良の為に予告無く変更する場合があります。